

TOOTE OHUTUSKAART

HOOLDUSÕLI

1. Aine/preparaadi tootja andmed

Toote nimetus:	HOOLDUSÕLI
Partii nr.:	102820
Kasutusala:	Õlitatud pindade korduvaks õlitamiseks
Tootja:	Herdins Färgverk AB Box 711 S-791 29 Falun, Rootsi Tel: +46 23 33 06 0 Fax: +46 23 33 44 6
Tarnija:	Arhdisain OÜ Laki 14a 10621 Tallinn Tel: +372 65 050 73 Fax: +372 65 050 76
Hädaabi telefon:	112 (häirekeskus)

2. Ohtlikkuse määramine

Kahjulik allaneelamisel ja nahale sattumisel.

3. Koostise/koostisainete andmed

Nimetus	CAS No.	sisaldus	sümbol	Risk
Linaseemne õli:		20-30 kaalu%	-	-
Alifaatne süsivesinik:	64771-72-8	50-60 kaalu%	Xn	R-65
2-butanoonoksiim:	96-29-7	0,01-0,1 kaalu%	Xi	R-34, 43

4. Esmaabivõtted

Sissehingamisel:	Viige kannatanu koheselt värske õhu kätte. Ebamugavustunde püsimisel pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel:	ÄRGE kutsuge pärast petrooleumis lahustatud kemikaalide allaneelamist esile oksendamist. Kemikaalidega saastunud oksemasside aspiratsiooni korral võib areneda keemiline kopsupõletik.
Nahale sattumisel:	Peske saastunud nahka seebi või pehme pesemisvahendi ning veega. Samuti eemaldage koheselt vahendiga läbiimbunud riided ning peske need.
Silma sattumisel:	Loputage silmi koheselt suure hulga veega. Ebamugavustunde püsimisel pöörduge arsti poole.

5. Tuleohutusvõtted

Tulekustutusvahendid:	Kasutage pulber-, vaht- või CO ₂ -kustuteid.
-----------------------	---

Tulekustutusprotseduurid: Viige tulele lähedal olevad mahutid eemale või jahutage neid veega.

6. Tegutsemine juhusliku laialivalgumise korral

Isiklikud kaitsevahendid: Vaata punkt 8

Laialivalgunud vahendi kogumine: Koguge laialivalgunud vahend inertse, märja ja mittesüttiva materjaliga, seejärel loputage piirkonda veega.

7. Käitlemine ja hoiustamine

Ettevaatusabinõud kasutamisel: Kasutage toodet hästi ventileeritavas piirkonnas. Vajadusel kasutage lisaks mehaanilist või tõmbeventilatsiooni. Hoidke toodet eemal küttekehadest, sädelahendustest ning lahtisest leegist.

Ettevaatusabinõud hoiustamisel: Säilitage tootja pakendis. Säilitage temperatuuril alla 50 C.

8. Kokkupuute ohjamine ja isikukaitse

Ventilatsioon: Kasutada hästi ventileeritavas ruumis

Käte kaitse: Pikaajalise või korduva kontakti korral kasutage spetsiaalselt keemiliste ainetega töötamiseks ette nähtud kaitsekindaid.

Silmade kaitse: Vahendi silma sattumise vältimiseks kaitske end pritsmete eest vastavate ohutusprillidega.

Tööhügieeni nõuded: Saastunud nahk peske koheselt puhtaks.

9. Füüsikalised ja keemilised omadused

Välimus / konsistents: Õlijas vedelik

Värvus: Punakas pruun

Lõhn: Õlijas

Massitihedus: 0,8 **Temperatuur °C** 20

Lenduvus: Eraldab aurusid, eriti kuumutamisel.

Lahustuvus: Ei segune veega

Leekpunkt °C: +70 **Meetod:** CC-kinnises tiiglis

10. Püsivus ja reaktsioonivõimelisus

Püsivus: Normaalselt stabiilne

Ebasoovitavad tingimused: Vältige kontakti tugevate oksüdeerijatega.

11. Toksikoloogiline teave

Toksikoloogiline teave: Suukaudne LD50 rottidel: > 5000 mg/kg

Üldine terviseohtlikus: SISSEHINGAMISEL.

Vahendi aurud on ohtlikud ning võivad sissehingamisel põhjustada iiveldust,

halba enesetunnet ja peavalu.
NAHALE SATTUMISEL.
Pikaajalise või korduva kontakti korral kuivatab nahka, toimides rasva lahustava vahendina.
SILMA SATTUMISEL.
Silma sattumisel võib põhjustada ärritust.
ALLANEELAMISEL.
Võib põhjustada kõhuvalu või oksendamist.
Toote aspiratsioon hingamisteedesse võib põhjustada keemilist kopsupõletikku.

12. Looduskaitse alane teave

Akuutne mürgisus kaladele: Kalad, LC50, 96 HRS: > 1000 mg/l, vikerforellile, cas. nr. 64771-72-8
Vesikirp, EC50, 48 HRS: > 1000 mg/l, cas. nr. 64771-72-8

Looduskaitse alane teave: Andmed puuduvad.

Bioakumulatsioon: Log Pow = 3,7 – 4,5
Andmed on võetud põhikomponendi suhtes.

Muu info: EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik A/f): 700 g/l (2010).
Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis on <700 g/l.

13. Jäätmekäitlusviis

Jäätmeklass: Euroopa Jäätmete Kataloog (EWC): 08 01 02

14. Veonõuded

ADR klass: ADR kohaselt ei kuulu ohtlike veoste nimekirja.

15. Seaduslane teave

Märgistus:



Riskifraasid: R-65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi
Ohutusfraasid: S-2 Hoida lastele kättesaamatult
S-24 Vältida nahale sattumist
S-62 Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendit või etiketti

16. Lisainformatsioon

Parandused: Parandatud
Välja antud: Dag Fredrixon
Paranduste kuupäev: 2001-03-01
Rve.nr./repl.SDS määratud: 980115
Ohutusandmete hetkeseis: Kooskõlastatud
Kuupäev: 2001-03-01
Allkiri: DF