

# TOOTE OHUTUSKAART

## PÕRANDAÕLI, NATURAALNE

### 1. Aine/preparaadi tootja andmed

Toote nimetus:	Põrandaõli
Partii nr.:	102802
Kasutusala:	Põrandaõli
Tootja:	Herdins Färgverk AB Box 711 S-791 29 Falun Rootsi Tel: +46 23 33 06 0 Fax: +46 23 33 44 6
Tarnija:	Arhdisain OÜ Laki 14a 10621 Tallinn Tel: +372 65 050 73 Fax: +372 65 050 76
Hädaabi telefon:	112 (häirekeskus)

### 2. Ohtlikkuse määramine

Korduv kontakt võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Kahjulik allaneelamisel.

### 3. Koostise/koostisainete andmed

NIMETUS	CAS Nr.:	SISALDUS	SÜMBOL	RISK
ISOPARAFIIN	90622-57-4	30-60 %	Xn	R-65
Lahustibensiin (nafta), kerg aromaadne	64742-95-6	1-5 %	Xn	R-65
2-BUTANOONOKSIIM	96-29-7	0,05-0,1 %	Xn	R-36, 43
Alküüdvaik		20-30 %	-	
TAIMEÕLID		20-30 %	-	

### 4. Esmaabivõtted

Sissehingamisel:	Viige kannatanu koheselt värske õhu kätte. Ebamugavustunde püsimisel pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel:	Oksendamist mitte esile kutsuda, kui ohver on alla neelanud nafta baasil toodet. Oht aspiratsiooni ja kemikaalist tingitud kopsupõletiku tekkeks.
Nahale sattumisel:	Peske saastunud nahka seebi või pehme pesemisvahendi ning



---

## 10. Püsivus ja reaktsioonivõimelisus

---

Püsivus: Spetsiaalseid meetmeid püsivuse kindlustamiseks pole ette nähtud.

---

## 11. Toksikoloogiline teave

---

Toksikoloogiline teave: AKUUTNE TOKSILISUS  
Suukaudne LD50 rottidel: > 5000 mg/kg

Üldine terviseohtlikus: ÜLDINE: toode sisaldab komponente, mis võivad põhjustada naha ülitundlikust. vt lõik 2.  
SISSEHINGAMINE: Lahusti aurude sissehingamine on kahjulik ja võib põhjustada peavalu, iiveldust, oksendamist ja muid mürgistuse sümptomeid.  
NAHALE SATTUMISEL: pikaajalisel või korduval kokkupuutel võib põhjustada naha ärritust. Toimib rasva lahustava vahendina. Võib põhjustada naha pragunemist ja ekseemi

---

## 12. Looduskaitse alane teave

---

Keskkonnakaitsealane teave: Selle toote kohta vastav info puudub

---

## 13. Jäätmekäitlusviis

---

Jäätmeklass: Euroopa Jäätmete Kataloog (EWC): 08 01 02

---

## 14. Veonõuded

---

ÜLDINE: piirangud kogustele ADR: LQ 7



TÄHIS TRANSPORDIL:

UN Nr. MAANTEEL: 1866  
ADR KLASS: 3. klass: Tuleohtlikud vedelikud.  
ADR kirje.: 31(c)  
ADR marginal: 2301  
ADR silt : 3  
RID klass: 3,31©  
UN Nr. MEREL: 1866  
IMDG leht: 3379

EmS nr: 3-05  
MEREREOSTUS: Ei.  
MFAG tabel: 310  
merereostus: ei

---

## 15. Seaduslane teave

---



Riskifraasid: R-65 Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi

Ohutusfraasid: S-2 Hoidke lastele kättesaamatus kohas.  
S-23 Ärge hingake sisse vahendi gaase/aure/aerosooli.  
S-24 Vältige vahendi sattumist nahale.  
S-46 Neelamisel pöörduda koheselt arsti poole ja esitada arstile ka toode konteiner või silt.  
S-51 Käidelda hästiventileeritavas kohas

---

## 16. Lisainformatsioon

---

Välja antud: Dag Fredrixon

Paranduste kuupäev: 2007-01-19

Rev.nr./repl.SDS määratud: 2005-09-27

Allkiri: DF