



LAE- JA PANEELIVÄRV



Tooteteave

Herdins Lae- ja paneelivärv on vees lahustuv lasuurvärv töötlemata või varem lakitud okaspuust pindade värvimiseks sisetingimustes. See takistab ja aeglustab puidu kolletumist. Vanad ja kolletunud paneelid saavad kauni õrna siidja pinna. Lae-ja paneelivärvi on lihtne peale kanda ja see ei valgu.

Koostis: vesi, akrülaat sideaine, titaandioksiid ja UV-kaitse.

Kulu: 1 liitrist piisab umbes 10-15 m² töötlemata puitpinnale ja umbes 25 m² varem lakitud pinnale.

Kuivamisaeg: tolmukuiv umbes 2 tunni pärast. Pindkuiv umbes 4 tunni pärast.

Käsitsemine ja hoidmine: Hoida korralikult suletud originaalpakendis plusstemperatuuril.

Jäätmekäitus: Tootejätmed tuleb toimetada kohalikule jäätmekäitlejale.

Juhised

Eeltööd

paneelid peavad olema kuivad ja puhtad. Töötlemata puitpinnad tuleb lihvida nr 120-150 liivapaberiga puidusüü suunas. Varem lakitud pinnad tuleb puhastada maalrisooda või leeliselise puhastusvahendiga. Kui vana lakk on hakanud kestendama, soovime pind üle lihvida. Enne töödega alustamist kontrollige tooni sobivust ja värvi nakkuvust väikesel pinnal.

Töödekäik

Segage värv korralikult läbi - enne kasutamist lase sel seista paar minutit. Kui kasutate mitut pakendit, segage need omavahel kokku, et vältida võimalikke läike ja tooni erinevusi. Värvimiseks kasutada pehmet pintslit. Tööta puidu pikisuunas. Värv 2-3 lauda korraga. Ärge kunagi lõpetage värvimist laua keskel. Lase kuivada umbes 4 tundi. Kui soovid valgemat tulemust, korda tegevust. Üle kahe korra mitte värvida! Varem lakitud pinnad võivad ühtlase tulemuse saamiseks vajada kaht värvikihti. Puhastage pintslid ja muud vahendid seebi ja veega.