

MP52 TIIKPUUÕLI



Tooteteave

Lakkimata puitpindade puhastamiseks ja poleerimiseks nii sise- kui välitingimustes. Annab puidule tagasi selle loomuliku läike, kuid ei värvi seda. Sobib suurepäraselt uste, sisustusdetailide, paadisisustuse ja välimööbli, samuti liigselt kuivaks muutunud puitpindade töötlemiseks, mis vajavad värskendamist ja kaitsvat pealispinda. Sobib igat liiki puidule.

Koostis: Vesinikuga töödeldud kerge destillaat (petrooleum).

Lahusti: Madalaromaatne lakibensiin.

Pakend: Plastpudel, 250 ml

Käitlemine ja hoidmine: Allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi. Korduv kontakt võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Säilitatakse lastele kättesaamatus kohas. Vältida gaasi/auru sisse hingamist. Vältida kokkupuudet nahaga. Allaneelamise korral mitte kutsuda esile oksendamist. Võtta viivitamatult ühendust arstiga ja näidata pakendit või etiketti.

Säilitatakse kui tuleohtlikku vedelikku. Hoitakse külmas kuivas kohas tihedalt suletud nõus.

Jäätmekäitlus: Väikesed kogused toote jääke ja reostunud pakendid tuleb viia kohalikku keskkonnapunkti.

Juhend

Pudelil on lapsekindel kork, mis tuleb avamiseks alla vajutada. Hoolitseda selle eest, et pind oleks puhas ja kuiv. Lihvida kergelt, kui pind on olnud pikemat aega kaitsekihita. Kasutada kaitsekindaid.

Kanda MP52 tiikpuuõli peale lapi või pintslil abil ning töödelda pinda. Kui puit on väga kuivaks tõmbunud, võib vajalikuks osutada mitmekordne katmine, et puit saaks läbi immutatud ja hästi kaitstud. Seejärel lasta mõjuda. Ülearune õli eemaldada kuiva lapiga.

Muu

Me jätame endale õiguse teha muudatusi ilma eelneva etteteatamiseta.