

PUUTÕRV



Tooteteave

Herdinsi puutõrv on kvaliteetne männitõrv, millega immutamine takistab niiskuse tungimist puitu, kuid samal ajal saab puit hingata ja säilib puidu loomulik õlisisaldus.

Kasutatakse näiteks ustel, kõrvalhoonetel, laastukatustel, liipritel, paadipõhjadel, sildadel, metssigade söödaplatsidel ja mujal. Tavapärane hooldusintervall on 5–10 aastat.

Omadused

Puutõrvale ei saa kanda traditsioonilisi värve ega lasuure. Tõrva lõhn kaob aja jooksul.

Koostis: Männitõrv.

Pakend: 1- või 3-liitrine plekknõu.

Kasutamine: Esimese kihi pealekandmisel jätkub liitrist 2–4 m² jaoks, teise kihi pealekandmisel 4–6 m² jaoks.

Töötemperatuur: Vähemalt 18 °C ja soovitatavalt päikesepaiste.

Kuivamisaeg: Olenevalt välistingimustest nagu temperatuur, päike ja tuul ning imendumisest ja kihi paksusest võib kuivamisaeg varieeruda mõnest päevast mitme nädala, võib-olla kuudeni.

Kuivainesisaldus: 100%.

Tööriistade puhastamine: Tehniline piiritus või tärpentin, seejärel seep ja vesi.

Jäätmekäitus: Tühjad pakendid tuleb viia taaskasutuspunkti.

Lahjendamine: Võib lahjendada palsamtärpentiniga.

Juhised

- Puhastage pind harjates. Eralduvate kihtide või paksude katetega pindu tuleb kraapida. Kõrgsurvepesu on lubatud, kuid siis on vaja puit enne tõrvamist ära kuivatada. Tööd tuleb teha soojal aastaajal. Pind peab olema kuiv.
- Kõrge temperatuur ja intensiivne päikesekiirgus kergendavad tööd ning annavad parema tulemuse. Veel parema tulemuse saab, kui kasutatakse konstantsel temperatuuril (kuni 70 °C) hoitavat sooja tõrva. Tõrva soojendamise ja kasutamise ajal tuleb seda purgis segada.
- Püsiva tulemuse saavutamiseks tuleb tavaliselt peale kanda kaks kihti. Parima tulemuse saab pintsli kasutades. Esimene kiht imub tavaliselt täielikult puidu sisse. Kui puit on varasemast ajast küllastunud, kontrollige mõne päeva möödudes, kas pinnal on endiselt õhuke kile. Sellisel juhul piisab ühe kihi pealekandmisest.

Hooldusintervall

Puitpinnad, mis puutuvad kokku päikese, tuule ja vihmaga, ligunevad, hallinevad, lagunevad ja pragunevad. Isegi tõrvatud pinnad vananevad. Ülaltoodud märkide ilmumisel on aeg tõrvata. Tavapärane hooldusintervall lõuna- ja lääneküljel on 5 aastat, põhja- ja idaküljel võib piisata hooldusest iga 10 aasta tagant. Kaitstud asukohtades võib intervall veel pikem olla. Puutõrvale ei saa kanda traditsioonilisi värve ega lasuure.

Pange tähele! Sisaldab kuivavaid õlisid. Võtke arvesse iseenesliku süttimise riski. Asetage kasutatud lapid vette või põletage need.

HerdinsBaltic OÜ

Laki 14a
10621 Tallinn

Telefon: +372 650 5074
EE101828408

www.herdinsbaltic.ee
info@herdinsbaltic.ee